

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



De Dietrich
Le Confort Durable®

POMPE À CHALEUR AIR-EAU 2022

Liaison frigorifique et hydraulique

RÉSEAUX REXEL &  *Toutelectric*

rexel.fr

REXEL

un monde d'énergie

easyCEE[®] particuliers

Le programme « tout en 1 »



Aides à destination des clients finaux particuliers

Outil Web et assistance téléphonique de l'installateur : le montage du dossier se fait en quelques clics !

easy CEE particuliers vous permet de :

> Déduire de vos devis la prime CEE, Coup de Pouce et MaPrimeRénov'.

Les Avantages installateur :

> Un espace pro permet une simulation immédiate et la gestion du dossier.

> **Formation et possibilité de gestion de la partie administrative pour vous.**

> En achetant votre matériel chez Rexel, vous profitez d'un bonus complémentaire.

> Règlement sous 30 jours à partir de la date de validation du dossier.

BAR-TH-104

Exemple pour pour une maison 100m² *

- Maison individuelle de 100 m² depuis plus de 2 ans
- Équipement d'un chauffe-eau thermodynamique en remplacement d'un chauffe-eau électrique.



PAC AIR/EAU EN REMPLACEMENT CHAUDIÈRE FUEL

	H1 (2)	H2 (2)	H3 (2)
BLEU	8200 €	8200 €	8200 €
JAUNE	7200 €	7200 €	7200 €
VIOLET	4624,64 €	4624,64 €	4624,64 €
ROSE	2624,64 €	2624,64 €	2624,64 €



(1) Voir conditions d'éligibilité sur www.primexel.fr

(2) Départements de la zone H1 : 01, 02, 03, 05, 08, 10, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 38, 39, 42, 43, 45, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.

Départements de la zone H2 : 04, 07, 09, 12, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 64, 65, 72, 79, 81, 82, 84, 85, 86.

Départements de la zone H3 : 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83. Départements de la zone H3 Corse : 2A, 2B.

*sauf changements réglementaires et barèmes

Types de revenus

TRÈS MODESTE

MODESTE

INTERMÉDIAIRE

CLASSIQUE

Process

Travaux

Inscription de l'installateur
www.easycee-particuliers.fr

Simulation des aides et
création du dossier

Validation
du devis

Facture et attestation
sur l'honneur

Paiement sous 30 jours des
aides après vérification

Pour plus d'informations, contactez nous : easycee@rexel.fr

POMPE À CHALEUR

STRATÉO AVEC ECS R32 - L'efficacité associée à la transition énergétique	Page 4
STRATÉO AVEC ECS R410A - Des performances uniques	Page 5
ALEZIO S V200 AVEC ECS - Une solution connectée et intuitive	Page 6
ALEZIO S CHAUFFAGE SEUL - Plus de confort avec une PAC connectée	Page 7
ALEZIO S COMPACT AVEC ECS - Polyvalence et économie d'énergie	Page 8
HPI-S CHAUFFAGE SEUL 60° - Une pompe à chaleur air eau robuste et adaptée à vos besoins	Page 9
HPI-M POMPE À CHALEUR MONOBLOC LIAISON HYDRAULIQUE - Une technologie brevetée au service de la performance	Page 10

VOUS INSTALLEZ UNE POMPE À CHALEUR AIR-EAU SPLIT...

REXEL VOUS PROPOSE POUR COMPLÉTER VOTRE INSTALLATION	Page 12/13
--	------------





Stratéo avec ECS R32

Descriptif

La Stratéo R32 est une pompe à chaleur air eau à la fois silencieuse et performante pour les constructions neuves.

L'efficacité associée à la transition énergétique

La gamme Stratéo R32 note des performances exceptionnelles pour la réglementation thermique en construction neuve (RT2012) : un **coefficient de performance** pouvant aller jusqu'à 5,11 pour une température de l'air extérieur de +7 °C.

Pour garantir votre confort en toutes saisons, cet équipement est réversible. La pompe à chaleur Stratéo R32 rafraîchit votre habitat par plancher rafraîchissant (eau à +18 °C) ou par ventilo-convecteurs (EER de 4,88 à 5,35 pour une température extérieure de +35 °C).

Cette pompe à chaleur utilise du fluide frigorigène R32, qui est doté de hautes performances énergétiques et bénéficie de faible impact environnemental. Toujours dans une démarche d'éco-conception, cette gamme a été développée pour répondre aux critères de la réglementation environnementale **RE2020**.



Liaison
frigorigère

Attestation de capacité
des fluides obligatoire
F-GAZ



Réf fabricant composant	Désignation	Les références composées	Désignation des composés	Qte
Appoint électrique version monophasé, pour 1 circuit de chauffage				
7773934	STRATEO 4.5 MR/E R32A avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 1 circuit de chauffage composé de :	DDQ7736361	AWHPR 4 MR HK80	1
		DDQ7764441	MIC-1C V190 HK260 R32	1
		DDQ7766827	PLATINE HYDRAULIQUE 1C HK264 R32	1
7773936	STRATEO 6 MR/E R32 avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 1 circuit de chauffage composé de :	DDQ7736362	AWHPR 6 MR HK81	1
		DDQ7764441	MIC-1C V190 HK260 R32	1
		DDQ7766827	PLATINE HYDRAULIQUE 1C HK264 R32	1
7773938	STRATEO 8 MR/E R32 avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 1 circuit de chauffage composé de :	DDQ7736363	AWHPR 8 MR HK82	1
		DDQ7764441	MIC-1C V190 HK260 R32	1
		DDQ7766827	PLATINE HYDRAULIQUE 1C HK264 R32	1
Appoint électrique version monophasé, pour 2 circuits de chauffage				
7773939	STRATEO 4.5 MR/E 2C R32 avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 2 circuits de chauffage composé de :	DDQ7736361	AWHPR 4 MR HK80	1
		DDQ7766961	MIC-2C V190 HK261 R32	1
		DDQ7766965	PLATINE HYDRAULIQUE 2C HK265 R32	1
7773962	STRATEO 6 MR/E 2C R32 avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 2 circuits de chauffage composé de :	DDQ7736362	AWHPR 6 MR HK81	1
		DDQ7766961	MIC-2C V190 HK261 R32	1
		DDQ7766965	PLATINE HYDRAULIQUE 2C HK265 R32	1
7773963	STRATEO 8 MR/E 2C R32 avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 2 circuits de chauffage composé de :	DDQ7736363	AWHPR 8 MR HK82	1
		DDQ7766961	MIC-2C V190 HK261 R32	1
		DDQ7766965	PLATINE HYDRAULIQUE 2C HK265 R32	1




Stratéo avec ECS R410A

Dédiée au marché du neuf, compacte et facile à intégrer dans tout type de configuration, jusque dans un placard, la pompe à chaleur STRATEO triple service offre une bascule automatique chauffage/refroidissement, selon les besoins, tout en garantissant l'Eau Chaude Sanitaire (ECS).

Des performances uniques

Cette pompe à chaleur air-eau offre des performances remarquables en termes d'acoustique, de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de compacité ou encore de facilité d'installation. Avec un excellent coefficient de performance pour la réglementation thermique en construction neuve (RT2012), STRATEO garantit un confort en toute saison, tout en vous permettant de réaliser d'économies d'énergie. Dans une démarche d'éco-conception, cette pompe à chaleur a été développée afin d'être prête pour répondre aux critères de la future réglementation environnementale RE2020.



Liaison
frigorigrique

Attestation de capacité
des fluides obligatoire
F-GAZ

Réf fabricant composant	Désignation	Les références composées	Désignation des composés	Qte
Appoint électrique version monophasé, pour 1 circuit de chauffage				
7728542	STRATEO 4.5 MR/E R410 A avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 1 circuit de chauffage composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7656794	AWHP 4.5 MR EH616	1
		DDQ7696865	PLATINE HYDRAULIQUE 1C EH914	1
		DDQ7700833	MIC-1C V190 EH910	1
7728543	STRATEO 6 MR/E R410 A avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 1 circuit de chauffage composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7668016	AWHP 6 MR-3 EH672	1
		DDQ7696865	PLATINE HYDRAULIQUE 1C EH914	1
		DDQ7700833	MIC-1C V190 EH910	1
7728544	STRATEO 8 MR/E R410 A avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 1 circuit de chauffage composé de :	DDQ7609926	AWHP 8 MR-2 EH381	1
		DDQ7696865	PLATINE HYDRAULIQUE 1C EH914	1
		DDQ7700833	MIC-1C V190 EH910	1
Appoint électrique version monophasé, pour 2 circuits de chauffage				
7728545	STRATEO 4.5 MR/E 2C R410 A avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 2 circuits de chauffage composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7656794	AWHP 4.5 MR EH616	1
		DDQ7716971	PLATINE HYDRAULIQUE 2C EH915	1
		DDQ7718118	MIC-2C V190 EH911	1
7728546	STRATEO 6 MR/E 2C R410 A avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 2 circuits de chauffage composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7668016	AWHP 6 MR-3 EH672	1
		DDQ7716971	PLATINE HYDRAULIQUE 2C EH915	1
		DDQ7718118	MIC-2C V190 EH911	1
7728547	STRATEO 8 MR/E 2C R410 A avec production d'ECS capacité 190 litres + appoint électrique pour 2 circuits de chauffage composé de :	DDQ7609926	AWHP 8 MR-2 EH381	1
		DDQ7716971	PLATINE HYDRAULIQUE 2C EH915	1
		DDQ7718118	MIC-2C V190 EH911	1



Alezio S V200 avec ECS R410A

Descriptif

Adaptée aux constructions neuves ou en rénovation, la nouvelle gamme de **pompes à chaleur air-eau Alezio S V200** délivre une puissance entre 4,5 kW et 16 kW ; COP jusqu'à 5,11.

Nous sommes conscients que l'encombrement est une problématique majeure pour vous. C'est pourquoi un travail important a été mené sur le design de ce produit afin de créer une pompe à chaleur de faible hauteur et très compacte : L600mmxP748mmxH1250mm. Alezio S V200 s'adapte à toutes les configurations d'installation et vous permet de valoriser l'espace sous l'escalier ou en cave qui est parfois grand et souvent inutilisé.

Une solution connectée et intuitive


Cette pompe à chaleur air/eau est compatible avec le thermostat connecté Smart TC° disponible sur l'App store ou Google Play.



A++



A+



**Liaison
frigorigrique**

**Attestation de capacité
des fluides obligatoire
F-GAZ**

Réf fabricant composant	Désignation	Les références composées	Désignation des composés	Qte
Appoint électrique version monophasé				
7622990	Alezio S 4.5 MR/EM V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint électrique composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7656794	AWHP 4.5 MR EH616	1
		DDQ7744884	MIV-S/E 4-8 V200 HK99	1
7692992	Alezio S 6 MR/EM V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint électrique composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7668016	AWHP 6 MR-3 EH672	1
		DDQ7744884	MIV-S/E 4-8 V200 HK99	1
7692996	Alezio S 8 MR/EM V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint électrique composé de :	DDQ7609926	AWHP 8 MR-2 EH381	1
		DDQ7744884	MIV-S/E 4-8 V200 HK99	1
7692999	Alezio S 11 MR/EM V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint électrique composé de :	DDQ7609927	AWHP 11 MR-2 EH382	1
		DDQ7744887	MIV-S/E 11-16 V200 HK101	1
7693003	Alezio S 16 MR/EM V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint électrique composé de :	DDQ7609929	AWHP 16 MR-2 EH384	1
		DDQ7744887	MIV-S/E 11-16 V200 HK101	1
Appoint électrique version triphasé				
7693001	Alezio S 11 TR/ET V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint électrique triphasé composé de :	DDQ7609928	AWHP 11 TR-2 EH383	1
		DDQ7744887	MIV-S/E 11-16 V200 HK101	1
7693005	Alezio S 16 TR/ET V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint électrique triphasé composé de :	DDQ7609930	AWHP 16 TR-2 EH385	1
		DDQ7744887	MIV-S/E 11-16 V200 HK101	1
Appoint hydraulique version monophasé				
7692988	Alezio S 4.5 MR/H V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint chaudière composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7656794	AWHP 4.5 MR EH616	1
		DDQ7744885	MIV-S/H 4-8 V200 HK98	1
7692991	Alezio S 6 MR/H V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint chaudière composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7668016	AWHP 6 MR-3 EH672	1
		DDQ7744885	MIV-S/H 4-8 V200 HK98	1
7692995	Alezio S 8 MR/H V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609926	AWHP 8 MR-2 EH381	1
		DDQ7744885	MIV-S/H 4-8 V200 HK98	1
7692997	Alezio S 11 MR/H V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609927	AWHP 11 MR-2 EH382	1
		DDQ7744886	MIV-S/H 11-16 V200 HK100	1
7693002	Alezio S 16 MR/H V200 avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609929	AWHP 16 MR-2 EH384	1
		DDQ7744886	MIV-S/H 11-16 V200 HK100	1
Appoint hydraulique version triphasé				
7693000	Alezio S 11 TR/H V200 triphasé avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609928	AWHP 11 TR-2 EH383	1
		DDQ7744886	MIV-S/H 11-16 V200 HK100	1
7693004	Alezio S 16 TR/H V200 triphasé avec production d'eau chaude intégré 180 litres + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609930	AWHP 16 TR-2 EH385	1
		DDQ7744886	MIV-S/H 11-16 V200 HK100	1



Alezio S Chauffage seul R410A

Descriptif

Choisir Alezio S, c'est faire un investissement rentable. Grâce à son prix attractif ainsi qu'à ses hautes performances, la rentabilité sur cette pompe à chaleur air-eau est garantie. Pour 1 kWh électrique consommé, elle produit jusqu'à 5,1 kWh de chaleur. Vous récupérez ainsi gratuitement jusqu'à 4,1 kWh.

Pour vous permettre de réaliser plus d'économies d'énergie, nous avons intégré la technologie Inverter. Elle adapte la puissance à vos besoins, soit un gain d'énergie de 30% par rapport à une pompe à chaleur air-eau traditionnelle.

Plus de confort avec une PAC connectée

La gamme Alezio S est équipée d'un tableau de commande **E-Pilot** : une régulation intuitive qui permet d'appliquer les consignes de température rapidement et simplement. Alezio S est compatible avec le thermostat d'ambiance **Smart TC** et son application mobile.



Liaison
frigorigène

Attestation de capacité
des fluides obligatoire
F-GAZ

Réf fabricant composant	Désignation	Les références composées	Désignation des composés	Qte
Appoint électrique version monophasé				
7746790	Alezio S 4.5 MR/EM chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7656794	AWHP 4.5 MR EH616	1
		DDQ7680455	MIV-S 4-8/EM EH730	1
7746792	Alezio S 6 MR/EM chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7668016	AWHP 6 MR-3 EH672	1
		DDQ7680455	MIV-S 4-8/EM EH730	1
7746794	Alezio S 8 MR/EM chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ7609926	AWHP 8 MR-2 EH381	1
		DDQ7680455	MIV-S 4-8/EM EH730	1
7746796	Alezio S 11 MR/EM chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ7609927	AWHP 11 MR-2 EH382	1
		DDQ7683499	MIV-S 11-16/EM EH731	1
7746800	Alezio S 16 MR/EM chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ7609929	AWHP 16 MR-2 EH384	1
		DDQ7683499	MIV-S 11-16/EM EH731	1
Appoint électrique version triphasé				
7746798	Alezio S 11 TR/EM chauffage seul + appoint électrique triphasé composé de :	DDQ7609928	AWHP 11 TR-2 EH383	1
		DDQ7683500	MIV-S 11-16/ET EH732	1
7746802	Alezio S 16 TR/ET chauffage seul appoint électrique triphasé composé de :	DDQ7609930	AWHP 16 TR-2 EH385	1
		DDQ7683500	MIV-S 11-16/ET EH732	1
Appoint hydraulique version monophasé				
7746777	Alezio S 4.5 MR/H chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7656794	AWHP 4.5 MR EH616	1
		DDQ7683501	MIV-S 4-8/H EH733	1
7746791	Alezio S 6 MR/H chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7668016	AWHP 6 MR-3 EH672	1
		DDQ7683501	MIV-S 4-8/H EH733	1
7746793	Alezio S 8 MR/H chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609926	AWHP 8 MR-2 EH381	1
		DDQ7683501	MIV-S 4-8/H EH733	1
7746795	Alezio S 11 MR/H chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609927	AWHP 11 MR-2 EH382	1
		DDQ7683502	MIV-S 11-16/H EH734	1
7746799	Alezio S 16 MR/H chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609929	AWHP 16 MR-2 EH384	1
		DDQ7683502	MIV-S 11-16/H EH734	1
Appoint hydraulique version triphasé				
7746797	Alezio S 11 TR/H chauffage seul + appoint hydraulique triphasé composé de :	DDQ7609928	AWHP 11 TR-2 EH383	1
		DDQ7683502	MIV-S 11-16/H EH734	1
7746801	Alezio S 16 TR/H chauffage seul + appoint hydraulique triphasé composé de :	DDQ7609930	AWHP 16 TR-2 EH385	1
		DDQ7683502	MIV-S 11-16/H EH734	1



Alezio S Compact avec ECS R410A

Descriptif

La pompe à chaleur air/eau Alezio S Compact se démarque par son design qui répond aux contraintes d'encombrement. Pour gagner de la place et s'adapter aux concepts esthétiques, elle peut être installée dans un placard, dans la cave ou sous l'escalier. En plus de sa compacité, c'est une solution fiable dans le temps et très performante : COP de 4,0 à 5,11.

Polyvalence et économie d'énergie

Alezio S Compact, c'est aussi le confort absolu en toute saison. Réversible, cette pompe à chaleur permet de faire du rafraîchissement par plancher rafraîchissant (eau à +18 °C) et d'abaisser votre température ambiante de 4°C à 8°C lors des périodes de canicule. Elle intègre un préparateur **eau chaude sanitaire** de 180 litres sous forme de colonne esthétique uniforme qui est placé sous le module intérieur.

Alezio S Compact convient pour des **nouvelles constructions**.



A++



A+



**Liaison
frigorigifique**

**Attestation de capacité
des fluides obligatoire
F-GAZ**

Réf fabricant composant	Désignation	Les références composées	Désignation des composés	Qte
Appoint électrique version monophasé				
7746872	Alezio S Compact avec production d'eau chaude sanitaire + appoint électrique puissance 4.5 kW MR/EM composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7656794	AWHP 4.5 MR EH616	1
		DDQ7666419	BALLON 180HPSL ER841	1
		DDQ7670250	KIT HYDRAULIQUE EH722	1
		DDQ7680455	MIV-S 4-8/EM EH730	1
7746873	Alezio S Compact avec production d'eau chaude sanitaire + appoint électrique puissance 6 kW MR/EM composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7666419	BALLON 180HPSL ER841	1
		DDQ7668016	AWHP 6 MR-3 EH672	1
		DDQ7670250	KIT HYDRAULIQUE EH722	1
		DDQ7680455	MIV-S 4-8/EM EH730	1
7746874	Alezio S Compact avec production d'eau chaude sanitaire + appoint électrique puissance 8 kW MR/EM composé de :	DDQ7609926	AWHP 8 MR-2 EH381	1
		DDQ7666419	BALLON 180HPSL ER841	1
		DDQ7670250	KIT HYDRAULIQUE EH722	1
		DDQ7680455	MIV-S 4-8/EM EH730	1
7746875	Alezio S Compact avec production d'eau chaude sanitaire + appoint électrique puissance 11 kW MR/EM composé de :	DDQ7609927	AWHP 11 MR-2 EH382	1
		DDQ7666419	BALLON 180HPSL ER841	1
		DDQ7670250	KIT HYDRAULIQUE EH722	1
		DDQ7683499	MIV-S 11-16/EM EH731	1
7746877	Alezio S Compact avec production d'eau chaude sanitaire + appoint électrique puissance 16 kW MR/EM composé de :	DDQ7609929	AWHP 16 MR-2 EH384	1
		DDQ7666419	BALLON 180HPSL ER841	1
		DDQ7670250	KIT HYDRAULIQUE EH722	1
		DDQ7683499	MIV-S 11-16/EM EH731	1
Appoint électrique version triphasé				
7746876	Alezio S Compact avec production d'eau chaude sanitaire + appoint électrique puissance 11 kW TR/EM triphasé composé de :	DDQ7609928	AWHP 11 TR-2 EH383	1
		DDQ7666419	BALLON 180HPSL ER841	1
		DDQ7670250	KIT HYDRAULIQUE EH722	1
		DDQ7683500	MIV-S 11-16/ET EH732	1
7746878	Alezio S Compact avec production d'eau chaude sanitaire + appoint électrique puissance 16 kW TR/EM triphasé composé de :	DDQ7609930	AWHP 16 TR-2 EH385	1
		DDQ7666419	BALLON 180HPSL ER841	1
		DDQ7670250	KIT HYDRAULIQUE EH722	1
		DDQ7683500	MIV-S 11-16/ET EH732	1

HPI-S chauffage seul 60° R410A

Descriptif

Vous cherchez une **pompe à chaleur réversible puissante** ? La gamme HPI-S est faite pour vous. Avec des modèles allant de 4 à 27 kW, un **coefficient de performance (COP)** allant jusqu'à 6,22-4,96* et sa capacité de réchauffer un ballon d'eau chaude de grande capacité, elle s'adapte à vos besoins et vous permettra de réaliser jusqu'à 70% d'économies d'énergie en comparaison avec un appareil de chauffage électrique. **Une pompe à chaleur air eau robuste et adaptée à vos besoins**
La HPI-S dispose d'une **bouteille de découplage brevetée de 40 litres** à effet vortex intégrée d'usine qui permet de découpler le circuit de chauffage et d'augmenter le volume de l'installation.



Liaison
frigorigrique

Attestation de capacité
des fluides obligatoire
F-GAZ

Réf fabricant composant	Désignation	Les références composées	Désignation des composés	Qte
Appoint électrique version monophasé				
7746954	HPI-S 4.5 MR/EM chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7656794	AWHP 4.5 MR EH616	1
		DDQ7745751	MIT-S 4-8/E HK111	1
7746956	HPI-S 6 MR/EM chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7668016	AWHP 6 MR-3 EH672	1
		DDQ7745751	MIT-S 4-8/E HK111	1
7746958	HPI-S 8 MR/EM chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ7609926	AWHP 8 MR-2 EH381	1
		DDQ7745751	MIT-S 4-8/E HK111	1
7746960	HPI-S 11 MR/EM chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ7609927	AWHP 11 MR-2 EH382	1
		DDQ7746449	MIT-S 11-16/E HK113	1
7746964	HPI-S 16 MR/EM chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ7609929	AWHP 16 MR-2 EH384	1
		DDQ7746449	MIT-S 11-16/E HK113	1
Appoint électrique version triphasé				
7746962	HPI-S 11 TR/ET triphasé chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ7609928	AWHP 11 TR-2 EH383	1
		DDQ7746449	MIT-S 11-16/E HK113	1
7746966	HPI-S 16 TR/ET triphasé chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ7609930	AWHP 16 TR-2 EH385	1
		DDQ7746449	MIT-S 11-16/E HK113	1
7746968	HPI-S 22 TR/ET triphasé chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ100018428	RACCORD D'ADAPT FRIGO 22KW 3/8-1/2 HK26	1
		DDQ7655104	AWHP 22 TR-2 EH614	1
		DDQ7746322	MIT-S 22-27/E HK115	1
7746970	HPI-S 27 TR/ET triphasé chauffage seul + appoint électrique composé de :	DDQ7655105	AWHP 27 TR-2 EH615	1
		DDQ7746322	MIT-S 22-27/E HK115	1
Appoint hydraulique version monophasé				
7746953	HPI-S 4.5 MR/H chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7656794	AWHP 4.5 MR EH616	1
		DDQ7745750	MIT-S 4-8/H HK110	1
7746955	HPI-S 6 MR/H chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ100015480	RACC D'ADAPTATION FRIGO POUR 4-6KW EH146	1
		DDQ7668016	AWHP 6 MR-3 EH672	1
		DDQ7745750	MIT-S 4-8/H HK110	1
7746957	HPI-S 8 MR/H chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609926	AWHP 8 MR-2 EH381	1
		DDQ7745750	MIT-S 4-8/H HK110	1
7746959	HPI-S 11 MR/H chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609927	AWHP 11 MR-2 EH382	1
		DDQ7746444	MIT-S 11-16/H HK112	1
7746963	HPI-S 16 MR/H chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609929	AWHP 16 MR-2 EH384	1
		DDQ7746444	MIT-S 11-16/H HK112	1
Appoint hydraulique version triphasé				
7746961	HPI-S 11 TR/H triphasé chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609928	AWHP 11 TR-2 EH383	1
		DDQ7746444	MIT-S 11-16/H HK112	1
7746965	HPI-S 16 TR/H triphasé chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ7609930	AWHP 16 TR-2 EH385	1
		DDQ7746444	MIT-S 11-16/H HK112	1
7746967	HPI-S 22 TR/H triphasé chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ100018428	RACCORD D'ADAPT FRIGO 22KW 3/8-1/2 HK26	1
		DDQ7655104	AWHP 22 TR-2 EH614	1
		DDQ7746316	MIT-S 22-27/H HK114	1
7746969	HPI-S 27 TR/H triphasé chauffage seul + appoint hydraulique composé de :	DDQ7655105	AWHP 27 TR-2 EH615	1
		DDQ7746316	MIT-S 22-27/H HK114	1

HPI-M Pompe à chaleur monobloc liaison hydraulique

Descriptif



Une technologie brevetée au service de la performance

Fabricant de pompes à chaleur depuis 1981, De Dietrich s'est donné pour mission d'apporter des solutions thermiques puissantes et pérennes. C'est pourquoi, nous avons développé un ballon de découplage breveté intégré au modèle HPI-M qui permet de booster le rendement de cette pompe à chaleur air-eau. L'avantage de notre technologie Effet Vortex est d'augmenter la durée de vie de vos installations et de pérenniser votre investissement.

La pompe à chaleur air-eau écologique et réversible

HPI-M est une pompe à chaleur qui fait aussi climatisation. Elle procure à votre logement une chaleur douce et homogène et le climatise en été. HPI-M puise la chaleur contenue dans l'air pour la restituer à l'intérieur de l'habitation. Réversible, cette pompe à chaleur air-eau est capable d'inverser ce cycle thermodynamique et donc de capter de l'énergie présente dans l'air à l'intérieur de l'habitation pour la transformer et la rejeter à l'extérieur.

Cette pompe à chaleur répond à l'ensemble de vos besoins. Elle est capable d'assurer votre chauffage, eau chaude sanitaire, rafraîchissement mais également de réchauffer votre piscine. Les nombreuses fonctionnalités intégrées de série permettent au produit de s'adapter à toutes les configurations d'installation.



**Liaison
hydraulique**

**Attestation de capacité
des fluides obligatoire
F-GAZ**

Réf fabricant composant	Désignation	Les références composées	Désignation des composés	Qte
Appoint électrique version monophasé				
7746621	Pompe à chaleur HPI-M 6 MR /E monobloc, appoint électrique	DDQ7698863	MONO AWHP 6 MR	1
		DDQ7746067	MIT-M /E	1
7746623	Pompe à chaleur HPI-M 8 MR /E monobloc, appoint électrique	DDQ7728383	MONO AWHP 8 MR	1
		DDQ7746067	MIT-M /E	1
7746627	Pompe à chaleur HPI-M 11 MR /E monobloc, appoint électrique	DDQ7728385	MONO AWHP 11 MR	1
		DDQ7746067	MIT-M /E	1
Appoint électrique version triphasé				
7746629	Pompe à chaleur HPI-M 11 TR /E monobloc, appoint électrique triphasé	DDQ7746067	MIT-M/E HK89	1
		DDQ7698885	MONO AWHP 11 TR HK77	1
Appoint hydraulique version monophasé				
7746577	Pompe à chaleur HPI-M 6 MR /H monobloc, appoint chaudière	DDQ7698863	MONO AWHP 6 MR	1
		DDQ7743490	MIT-M /H	1
7746622	Pompe à chaleur HPI-M 8 MR /H monobloc, appoint chaudière	DDQ7728383	MONO AWHP 8 MR	1
		DDQ7743490	MIT-M /H	1
7746626	Pompe à chaleur HPI-M 11 MR /H monobloc, appoint chaudière	DDQ7728385	MONO AWHP 11 MR	1
		DDQ7743490	MIT-M /H	1
Appoint hydraulique version triphasé				
7746628	Pompe à chaleur HPI-M 11 TR /H monobloc, appoint chaudière, triphasé	DDQ7743490	MIT-M/H HK88	1
		DDQ7698885	MONO AWHP 11 TR HK77	1

Rexel vous accompagne dans le respect des obligations du règlement européen F-GAZ*

Confortez votre activité
en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split



* (Nouveau règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés - 517/2014 du 16 avril 2014 - Décret du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre - Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, paru au journal officiel du 10 mars 2016)

Les OBLIGATIONS depuis janvier 2015

- > Dans le cadre de l'exécution des activités d'installation, d'entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d'une attestation de Capacité.
- > Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l'utilisateur final que lorsqu'il est établi que l'installation sera effectuée par une entreprise certifiée.

Comment faire ?

✓ Vous détenez la qualification requise ?

Communiquez-nous votre **attestation de capacité** uniquement lors de votre première commande, nous l'enregistrerons et la présenterons lors de chaque contrôle.

✓ Vous souhaitez obtenir votre attestation de capacité ?

Contactez votre agence Rexel. Elle vous orientera vers nos **organismes de formations certifiés**.

✓ Vous faites installer votre matériel par un tiers ?

Merci de nous communiquer votre **contrat d'assemblage** et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes CERFA 15498*02. Si vous êtes distributeur, une déclaration sur l'honneur vous sera demandée à chaque transaction.

✓ Vous cherchez une entreprise qualifiée pour procéder à la mise en service de votre matériel ?

Consultez votre agence Rexel. Elle vous communiquera les coordonnées de **partenaires qualifiés**.

REXEL est légalement tenu de :

1 Vendre exclusivement ces équipements

- > aux professionnels nous ayant remis une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité.
- > aux professionnels ne disposant pas d'AdC mais pouvant apporter la preuve de la contractualisation de l'assemblage du circuit de fluide et de la mise en route par une entreprise qualifiée par une AdC.
- > aux autres distributeurs auxquels une déclaration sur l'honneur sera demandée.

2 S'assurer de la réalité de l'AdC de chaque acheteur,

ou de la preuve qu'il a contractualisé avec une entreprise attestée l'installation de cet équipement.

3 Enregistrer et conserver ces éléments d'information

(N° AdC et Siret) pendant une durée de 5 ans afin de les mettre à disposition à l'occasion des contrôles légaux.

Vous installez une pompe à chaleur air-eau split (liaison frigorifique)



PRODUIT MALIN

CACHE GROUPE EXTÉRIEUR

E12CACHECLIMTS Cache esthétique en bois pour groupe extérieur max L : 1000 - H : 900 - P : 500



easyCEE
Certificat d'Economie d'Énergie

BAR-TH-104

CEE : Certificat d'économies d'énergies
Pour l'achat d'une pompe à chaleur air-eau ou eau-eau

BAR-TH-118

CEE : Certificat d'économies d'énergies
Pour l'installation d'un système de régulation par programmation d'intermittence

Rexel vous propose pour compléter votre installation

1 POT DE DÉCANTATION

TMRPD54526 Pot décantation orientable 1" F DIRTMAG avec anneau magnétique amovible (sans vannes)

TMRPD54526P Pot décantation orientable 1" F DIRTMAG avec anneau magnétique amovible (avec vannes)

2 DÉGAZEUR

TMRSAD26SL Dégazeur 1" DISCALSLIM sont en mesure d'évacuer de façon continue et autonome l'air présent dans les circuits de chauffage

TMRSAD26 Dégazeur 1" DISCAL automatique, élimine l'air contenu dans les installations de chauffage

3 VANNE D'ISOLEMENT 1"

AF920426 Vanne d'isolement 1" FF

AF920526 Vanne d'isolement 1" MF

4 DISCONNECTEUR

TMRCA57315 Disconnecteur 1/2

5 AQUASTAT DE SÉCURITÉ

TMRAARM Aquastat de sécurité (si plancher chauffant)

6 SUPPORT MURAL OU AU SOL

EI2AS400PMBFP Paire de support de sol mini RUBBER EID 400 mm 300 kg

EI2AS600PMBFP Paire de support de sol RUBBER EID 600 mm 400 kg

EI2AS550BTNP Support mural 550 mm LG 800 140 kg avec niveau et plots antivibratiles

EI2AS650BTNP Support mural 650 mm LG 1000 300 kg avec niveau et plots antivibratiles

7 LIAISON FRIGORIFIQUE

EI220TIB3858 Liaison frigo 3/8-5/8 Lg 20 ml

EI230TIB3858 Liaison frigo 3/8-5/8 Lg 30 ml

EI220TIB1412 Liaison frigo 1/4-1/2 Lg 20 ml

EI230TIB1412 Liaison frigo 1/4-1/2 Lg 30 ml

EI220TIB1458 Liaison frigo 1/4-5/8 Lg 20 ml

EI230TIB1458 Liaison frigo 1/4-5/8 Lg 30 ml

8 LIAISON HYDRAULIQUE

TMRCA26M Soupape sécurité antigel

AF962526 Filtre clapet 1"

JAN30144 PACK 15m Tube PIME Chauffage + gaine électrique 140/32

JAN30145 PACK 15m Tube PIME Chauffage + gaine électrique 160/40

9 BALLON OU BOUTEILLE DE MÉLANGE

TMRB MEL25SK Bouteille de mélange 25 litres

TMRB MEL50SK Bouteille de mélange 50 litres

TMRB MEL100SK Bouteille de mélange 100 litres

10 TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUFFAGE

BWT125299983 SOLUTECH 500 ml - Protection totale Traitement préventif universel pour circuits de chauffage toutes températures

BWT125299985 SOLUTECH 500 ml - Nettoyage et désembouage pour traitement curatif multi-actions pour circuits de chauffage

BWTC0007471A SOLUTECH 500 ml - Anti-fuite curatif anti-fuites pour circuits de chauffage

11 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

HAGCDC742F Interrupteur différentiel 2P 40 A 30 mA type AC à bornes décalées

HAGCDC764F Interrupteur différentiel 2P 63 A 30 mA type AC à bornes décalées

HAGCDC840F Interrupteur différentiel 3P+N 40 A 30 mA type AC à bornes décalées

HAGMFN716 Disjoncteur 1P+N 3 kA C-16A 1 Module

HAGMFN720 Disjoncteur 1P+N 3 kA C-20A 1 Module

HAGMFN732 Disjoncteur 1P+N 3 kA C-32A 1 Module

HAGMJT740 Disjoncteur 1P+N 4.5-6 kA courbe C - 40 A 1 module

HAGNFT820 Disjoncteur 3P+N 6-10 kA courbe C - 20 A 3 modules

HAGNFT825 Disjoncteur 3P+N 6-10 kA courbe C - 25 A 3 modules

HAGNFT320 Disjoncteur 3P 6-10 kA courbe C - 20 A 3 modules

12 CONTRÔLEUR DOMOTIQUE

RXCECONNECT2 Contrôleur habitat multiprotocole EC2 avec 3 ports USB

RXCKITIO Kit radio modulaire : Contrôleur EC2M + alim + module IO

6 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL

1 FIABILITÉ

Logistique, équipe commerciale, tarification, offres à votre disposition, systèmes d'informations.

2 PROXIMITÉ

450 agences, 3 500 vendeurs sédentaires, 900 commerciaux itinérants, 1 site e-commerce.

3 LIVRAISON

Vente emportée, mise à disposition agence, livraison chantiers, livraison clients.

4 EXPERTISE

210 conseillers techniques, industrie, habitat, efficacité énergétique, éclairage, ENR, voix-donnée image, photovoltaïque, ménager.

5 PERSONNALISATION

Tarifications et crédits individualisés, équipes et contacts personnalisés, offres produits et solutions, supports et outils adaptés, services dédiés.

6 SERVICES

Gestion d'entreprise, Expertise métier, Formations et Certifications, Financement et CEE, Logistique et Transport, Gestion du chantier.

rexel.fr

RÉSEAUX

REXEL &  toutelectricité

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 11/21

© photo de couverture : De Dietrich

